〔1〕仕様

1. AY-Y22SV— AU-Y22SVY

形名			室内機 AY-Y22SV	室外機 AU-Y22SVY
性能	冷房能力（kW）		2.2（0.7～3.0）	
	暖房能力（kW）		2.2（0.7～4.8）	
	暖房低温能力（kW）		3.5	
	除湿能力（L/h）		1.3	
	風量（m³/min）	冷房 / 暖房	9.5/ 10.7	26.9/ 19.8
	騒音（dB）	冷房 / 暖房	44/ 46	45/ 46
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	460（160～840）	
		暖房	380（130～1360）	
	運転電流（A）	冷房	5.0	
		暖房	4.1	
	運転力率（%）	冷房	92	
		暖房	93	
	始動電流（A）		5.0	
	圧縮機出力（W）		シングル　550	
	送風機出力（W）		30	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		11 速	7 速
	風向調節		上下（自動）・左右（自動）	
換気の有無			有	—
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.15（左出し）・1.8（右出し）	
フィルター			PET 製ネット（防カビ）	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：φ18 ㎜及び φ16 ㎜ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（㎝）		細管 40　太管 35 （補助パイプ曲げ R から先端まで ）	
	配管太さ	細管	φ6.35（1/4″ ）	
		太管	φ9.52（3/8″ ）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量〔R-410A〕（g）		840	
	能力可変回路		インバーター方式（15～87Hz）	
製品質量（㎏）			13	25
ユニット間配線			3 芯（VVF ケーブル φ2.0 ㎜）	
使用コンセント			125V－15A	
使用ブレーカー			2P,110V,20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（R03：2 本）、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫ヨケキャップ A、虫ヨケキャップ B、換気ホース、キュウスイクチ	

2. AY-Y25SV— AU-Y25SVY

形名			室内機 AY-Y25SV	室外機 AU-Y25SVY
性能	冷房能力（kW）		2.5（0.8～3.4）	
	暖房能力（kW）		2.8（0.8～5.4）	
	暖房低温能力（kW）		3.9	
	除湿能力（L/h）		1.4	
	風量（m^3/min）	冷房 / 暖房	9.0/ 9.8	25.4 / 21.1
	騒音（dB）	冷房 / 暖房	45/ 47	46/ 47
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	515（150～940）	
		暖房	490（150～1420）	
	運転電流（A）	冷房	5.4	
		暖房	5.1	
	運転力率（%）	冷房	95	
		暖房	96	
	始動電流（A）		5.4	
	圧縮機出力（W）		シングル　750	
	送風機出力（W）		30	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		11 速	7 速
	風向調節		上下（自動）・左右（自動）	
換気の有無			有	―
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.15（左出し）・1.8（右出し）	
フィルター			PET 製ネット（防カビ）	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：φ18 ㎜及び φ16 ㎜ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（㎝）		細管 40　太管 35（補助パイプ曲げ R から先端まで ）	
	配管太さ	細管	φ6.35（1/4″）	
		太管	φ9.52（3/8″）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量〔R-410A〕（g）		1060	
	能力可変回路		インバーター方式（13～95Hz）	
製品質量（㎏）			13	32
ユニット間配線			3 芯（VVF ケーブル φ2.0 ㎜）	
使用コンセント			125V－15A	
使用ブレーカー			2P,110V,20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（R03：2 本）、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫ヨケキャップ A、虫ヨケキャップ B、換気ホース、キュウスイクチ	

3. AY-Y28SV ― AU-Y28SVY

形名			室内機 AY-Y28SV	室外機 AU-Y28SVY
性能	冷房能力（kW）		2.8（0.8～3.8）	
	暖房能力（kW）		3.2（0.8～6.1）	
	暖房低温能力（kW）		4.4	
	除湿能力（L/h）		1.6	
	風量（m^3/min）	冷房 / 暖房	9.5/ 10.4	26.0 / 21.1
	騒音（dB）	冷房 / 暖房	46 / 48	47/ 47
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	625（150～1130）	
		暖房	600（150～1870）	
	運転電流（A）	冷房	6.5	
		暖房	6.2	
	運転力率（%）	冷房	96	
		暖房	97	
	始動電流（A）		6.5	
	圧縮機出力（W）		シングル　750	
	送風機出力（W）		30	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		11 速	7 速
	風向調節		上下（自動）・左右（自動）	
換気の有無			有	―
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.85（左出し）・1.5（右出し）	
フィルター			PET 製ネット（防カビ）	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45m）左右取換可 先端形状：φ18 ㎜及び φ16 ㎜ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（㎝）		細管 40　太管 35 （補助パイプ曲げ R から先端まで ）	
	配管太さ	細管	φ6.35（1/4″ ）	
		太管	φ9.52（3/8″ ）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量〔R-410A〕（g）		1080	
	能力可変回路		インバーター方式（13～113Hz）	
製品質量（㎏）			13	32
ユニット間配線			3 芯（VVF ケーブル φ2.0 ㎜）	
使用コンセント			125V － 20A	
使用ブレーカー			2P,110V,20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（R03：2 本）、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫ヨケキャップ A、虫ヨケキャップ B、換気ホース、キュウスイクチ	

〔2〕製品寸法図

1. 本体寸法図

1.1. 室内機

1.2. 室外機（AU-Y25/28SVY）

1.3. 室外機 (AU-Y22SVY)

2. 取付寸法図